

[www.styropactor.com](http://www.styropactor.com)

Højere maximum kapacitet  
Højere kompakteringsgrad  
Tilstrækkelig til at fylde en 40'HC  
container med 16-18 tons.



**NOT  
MADE IN  
CHINA**

# KBM STYROPACTOR

En 20' container fyldt med 300 fiskekasser.



Til at kompaktere kasser og emballager lavet af EPS



KBM APS  
DK 3400 HILLERØD  
TLF.+45 4826 8090  
Homepage: [www.kbm.dk](http://www.kbm.dk)

VØLUNDSVEJ 13  
DENMARK  
FAX.+45 4826 8016  
e-mail: [kbm@kbm.dk](mailto:kbm@kbm.dk)



## Styropactor tekniske specifikationer:

| Type                                                                                        | Styropor-billen<br>NANO 1-faset      | MICRO<br>1-faset                          | MICRO<br>1F-3-faset                                 | MINI<br>1-faset                           | MINI<br>1F-3-faset                                  | MINI<br>3-faset                                | MAXI                                           | MAXI<br>PLUS                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Item number                                                                                 | 42020                                | 42025                                     | 42026                                               | 42030                                     | 42032                                               | 42005                                          | 42055                                          | 42060                                         |
| Kapacitet (målt i<br>fiskekasser af 25<br>kg/m <sup>3</sup> densitet EPS)                   | 10-15 kg/t                           | 15-20 kg/t                                | 15-20 kg/t                                          | 15-20 kg/t                                | 15-20 kg/t                                          | 35-45 kg/t                                     | 70-90 kg/t                                     | 110-130 kg/t                                  |
| Kapacitet målt i<br>fiskekasser med låg<br>(650 grams per<br>stykk og ca.<br>800x400x220mm) | 10-15<br>kasser/time                 | 23-30<br>kasser/time                      | 23-30<br>kasser/time                                | 23-30<br>kasser/time                      | 23-30<br>kasser/time                                | 50-60<br>kasser/time                           | 100-120<br>kasser/time                         | 170-200<br>kasser/time                        |
| Våde kasser                                                                                 | JA                                   | (ja*)                                     | JA                                                  | (ja*)                                     | JA                                                  | JA                                             | JA                                             | JA                                            |
| Non-corrosive                                                                               | JA                                   | JA                                        | JA                                                  | JA                                        | JA                                                  | JA                                             | JA                                             | JA                                            |
| 40'HC container                                                                             | JA                                   | NEJ                                       | JA                                                  | NEJ                                       | JA                                                  | JA                                             | JA                                             | JA                                            |
| Mobile (on wheels)                                                                          | JA                                   | JA                                        | JA                                                  | JA                                        | JA                                                  | JA                                             | JA                                             | JA                                            |
| Densitet<br>(efter kompakter-<br>ing)                                                       | 140-225<br>kg/m <sup>3</sup>         | 175-225<br>kg/m <sup>3</sup>              | 250-350<br>kg/m <sup>3</sup>                        | 175-225<br>kg/m <sup>3</sup>              | 250-350<br>kg/m <sup>3</sup>                        | 250-350<br>kg/m <sup>3</sup>                   | 250-350<br>kg/m <sup>3</sup>                   | 250-350<br>kg/m <sup>3</sup>                  |
| Elektrisk<br>(kan leveres med<br>andre spændinger.)                                         | 1,5kW<br>1-faset<br>230 V<br>50-60Hz | 1,5kW<br>1-faset<br>220-240 V<br>50-60 Hz | 2,2kW<br>3-faset<br>400 V / 50 Hz<br>480 V / -60 Hz | 1,5kW<br>1-faset<br>220-240 V<br>50-60 Hz | 2,2kW<br>3-faset<br>400 V / 50 Hz<br>480 V / -60 Hz | 4,0kW<br>3-faset<br>400V / 50Hz<br>480V / 60Hz | 7,5kW<br>3-faset<br>400V / 50Hz<br>480V / 60Hz | 11kW<br>3-faset<br>400V / 50Hz<br>480V / 60Hz |
| Indsmidningsåbning                                                                          | 300x490<br>mm                        | 400x500<br>mm                             | 400x500<br>mm                                       | 400x780<br>mm                             | 400x780<br>mm                                       | 400x780<br>mm                                  | 600x1000<br>mm                                 | 600x1000<br>mm                                |
| Længde                                                                                      | 1850 mm                              | 1950mm                                    | 1950mm                                              | 2220mm                                    | 2220mm                                              | 2900mm                                         | 3180mm                                         | 3680mm                                        |
| Højde                                                                                       | 1400 mm                              | 1600mm                                    | 1600mm                                              | 1600mm                                    | 1600mm                                              | 1600mm                                         | 1600mm                                         | 1600mm                                        |
| Bredde                                                                                      | 660 mm                               | 630mm                                     | 630mm                                               | 630mm                                     | 630mm                                               | 630mm                                          | 870mm                                          | 870mm                                         |

\* = Man kan putte våde kasser i maskinen, men den har ikke kræfter nok til at kompaktere dem ordentligt. Venligst se andre modeller til våde kasser.

Ret til ændringer forbeholdes  
Forbehold: Materialevariationer kan  
give andre resultater.



Styropactor MINI 3-faset med  
udgangsrende og badekar påsat.



"Styropor billen" som spiser sin  
ynglings mad.

► STYROPACTOR MICRO, MINI and MAXI reducerer volumen af EPS emner ca. 20-40 gange **både med tørt og vådt materiale (også fiskekasser).**

► STYROPACTORERNE leveres i en **ikke korroderende (galvaniseret/rustfri)** version.

► STYROPACTORERNE kan også laves i en version, så **det knuste EPS materiale bliver fyldt i plastikposer med en blæser.**

► STYROPACTORERNE kan uden omstilling bruges til **påfyldning i poser i næsten enhver størrelse** eller uden poser.

► STYROPACTORERNE **fyldes vertikalt.** Derfor kan selv meget lange emner køre igennem.

► STYROPACTORERNE er **"mobile"** og kan bruges i enhver fiskeforarbejdsindustri, supermarked eller indkøbscenter, hvor EPS emner forekommer.

► STYROPACTORERNE **reducerer transportomkostningerne af EPS væsentligt.**



Styropactor MAXI: Kompakterede stykker på en palle for em håndtering.



Styropactor MICRO 1-FASET med fiskekasser og plastikposer.



Styropactor NANO eller "Styropor billen" illustrerer 33 kompakterede og 33 ikke-kompakterede fiskekasser.



## MICRO 1-faset eller 1F-3-faset



## MINI 1-faset eller 1F-3-faset



## MINI 3-faset

med udgangsrende  
og badekar.



## MAXI PLUS



Et badekar til  
udgangsrenden  
hjælper med at holde  
maskinområdet rent.



Kun 30  
minutters kørsel  
fra lufthavnen i  
København  
**CPH**

