



ÜBERSICHT STYROPACTOR

KAPAZITÄTEN VON KLEINEN LADENVERSIONEN BIS HIN ZU INDUSTRIEMASCHINEN

Bei KBM verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und dem Bau hocheffizienter und langlebiger EPS-Verdichter, die alle Ihre Anforderungen erfüllen. Sie variieren von kleineren Modellen für begrenzte EPS-Mengen bis zu größeren Industrieverversionen für hohe Volumina.



STYROPACTOR DATEN

Model	NANO 1-Phasig	MICRO 1-Phasig	MICRO 1F-3-Phasig	MINI 1-Phasig	MINI 1F-3-Phasig	MINI 3-Phasig	MAXI	MAXI PLUS	MAXI XL PLUS (NEW!)
Produktnummer	42020.00	42025.00	42026.00	42030.00	42032.00	42005.00	42055.00	42060.00	42062.00
Leistung : Mit Fischkisten von 25 Kg/M3 Materialraumgewicht EPS gemessen	10-15 kg/h 22-33 lbs/h	15-20 kg/h 33-44 lbs/h	15-20 kg/h 33-44 lbs/h	15-20 kg/h 33-44 lbs/h	15-20 kg/h 33-44 lbs/h	35-45 kg/h 77-99 lbs/h	70-90 kg/h 154-198 lbs/h	110-130 kg/h 240-285 lbs/h	110-130 kg/h 240-285 lbs/h
Leistung in Fischkisten mit Deckel gemessen (650 Gr / Stück und etwa 800x400x220 mm)	10-15 boxes/h	23-30 boxes/h	23-30 boxes/h	23-30 boxes/h	23-30 boxes/h	50-60 boxes/h	100-120 boxes/h	170-200 boxes/h	170-200 boxes/h
Nasse Kisten	JA	(JA*)	JA	(JA*)	JA	JA	JA	JA	YES
Non-corrosive	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	YES
Mobil (auf Rädern)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	YES
Raumgewicht (nach Kompatierung)	140-225 kg/m³ 8.75 - 14 lbs/CuFt	175-225 kg/m³ 11-14 lbs/CuFt	250-350 kg/m³ 16-22 lbs/CuFt	175-225 kg/m³ 11-14 l bs/CuFt	250-350 kg/m³ 16-22 lbs/CuFt	250-350 kg/m³ 16-22 lbs/CuFt	250-350 kg/m³ 16-22 lbs/CuFt	250-350 kg/m³ 16-22 lbs/CuFt	250-350 kg/m³ 16-22 lbs/CuFt
Elektrische Daten (Andere Sonderspannungen verfügbar)	1,5kW 1-Phasig 230/110 V 50-60Hz	1,5kW 1-Phasig 230/110 V 50-60 Hz	2,2kW 3-Phasig 400 V / 50 Hz 480 V /-60	1,5kW 1-Phasig 230/110 V 50-60 Hz	2,2kW 3-Phasig 400 V / 50 Hz 480 V /- 60 Hz	4,0kW 3-Phasig 400V / 50Hz 480V /	7,5kW 3-Phasig 400V / 50Hz 480V / 60Hz	11kW 3-Phasig 400V / 50Hz 480V / 60Hz	11kW 3-phase 400V / 50Hz 480V / 60Hz
Einwurföffnung	300x490 mm 11.8"x 19.3"	400x500 mm 15.7"x19.7"	400x500 mm 15.7"x19.7"	400x780 mm 15.7"x30.7"	400x780 mm 15.7"x30.7"	400x780 mm 15.7"x30.7"	560x1000 mm 22"x39.3"	560x1000 mm 22"x39.3"	560x1400 mm 22"x55.1"
Länge	1850 mm / 73"	1950mm / 65"	1950mm / 65"	2220mm / 77"	2220mm / 77"	2900mm / 100"	3200mm / 132"	3700mm / 148"	3700mm / 165"
Höhe	1400 mm / 55"	1600mm / 63"	1600mm / 63"	1600mm / 63"	1600mm / 63"	1600mm / 63"	1600mm / 63"	1600mm / 63"	1600mm / 63"
Breite	660 mm / 26"	630mm / 25"	630mm / 25"	630mm / 25"	630mm / 25"	630mm / 25"	870mm / 34"	870mm / 34"	870mm / 34"

*Sie können den Styropactor mit nasse Kisten füttern, aber es hat nicht genug Leistung, um sie richtig zu verdichten. Bitte beachten Sie andere Modelle für nasse Kisten.

Technisches Datenblatt



STYROFACTOR NANO

GEEIGNET FÜR KLEINE LÄDEN, SUPERMÄRKTE UND FISCHHÄNDLER MIT GERINGEN VOLUMEN UND BEGRENZTEM PLATZ

Model	NANO 1-Phasig
Produktnummer	42020.00
Leistung : Mit Fischkisten von 25 Kg/M3 Materialraumgewicht EPS gemessen	10-15 kg/h 22-33 lbs/h
Leistung in Fischkisten mit Deckel gemessen (650 Gr / Stück und etwa 800x400x220 mm)	10-15 boxes/h
Nasse Kisten	JA
Non-corrosive	JA
Mobil (auf Rädern)	JA
Raumgewicht (nach Kompaktierung)	140-225 kg/m ³ 8.75 - 14 lbs/CuFt
Elektrische Daten (Andere Sonderspannungen verfügbar)	1,5kW 1-Phasig 230/110 V 50-60Hz
Einwurföffnung	300x490 mm 11.8"x 19.3"
Länge	1850 mm/ 73"
Höhe	1400 mm/ 55"
Breite	660 mm/ 26"

